

LEISTUNGSERKLÄRUNG

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
19100 WITEC COMPACT UNTERDECKBAHN UB 170 Gramm, mit 2 Acrylklebestreifen
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß 11 Absatz 4: siehe Punkt 1 (auf der Verpackung und Bedruckung angeführt)**
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**
Schalungs- und Unterspannbahn (Unterdeckbahn)
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**
WITEC Stefan Wimmer GMBH Hitzendorferstraße 13 | A-8561 Söding - St. Johann | +43 (0) 3142 22 025 | office@holzbaum-shop.at
- Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
Nicht relevant
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**
System 3
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**
EN 13859-1, Zertifiziertes Labor Mit ID-Nummer 0338.
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**
Nicht relevant
- Erklärte Leistung:**

WESENTLICHE MERKMALE		LEISTUNG			HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
		NOMINAL WERT	TOLERANZ		
Länge	(m)	50	-	-	PRÜFBEDINGUNGEN GEMÄSS ÖNORM EN 1849-2
Breite	(m)	1,5	-	-	
Flächengewicht	(g/m²)	170	-10	+10	
Wasserdampfdurchlässigkeit SD-WERT	(m)	0,02	-0,01	+0,015	EN 12572 / EN 1931
Brandverhalten	(Klasse)	E	-	-	EN 13501 / EN 11925-2
Widerstand G. Wasserdruchgang	(Klasse)	W1	-	-	EN 1928 / EN 13111
Widerstand G. Wasserdruchgang nach künstlicher Alterung	(Klasse)	W1	-	-	EN 13859-1 / Annex C
Zugfestigkeit längs / quer	(N/50 mm)	330 / 230	-40 / -30	+40/ +30	EN 12311-1 / EN 13859-1
Nach Alterung	(N/50 mm)	290 / 200	-45 / -30	+60/ +45	EN 13859-1 / Annex C
Dehnung längs / quer	(%)	55 / 80	-25/ -30	+25/+20	EN 12311-1 / EN 13859-1
Dehnung nach künstlicher Alterung	(%)	45 / 65	-25/ -32	+25/+20	EN 13859-1 / Annex C
Widerstand G. Weiterreißen längs / quer	(N)	190 / 230	-40/-50	+40/+70	EN 12310-1 / EN 13859-1
Temperaturbeständigkeit	(°C)	-40 bis +80	-	-	-
Nahtfestigkeit Mittelwertscherwiderstand	N/50m	≥ 280	-	-	EN 20811

- Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.