WIMMER

CE

WITEC ALLWEATHER UNLIMITED UNTERDECKBAHN

LEISTUNGSERKLÄRUNG

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
   19105 ALLWEATHER UNLIMITED UNTERDECKBAHN UB 350 Gramm mit 2 Acrylklebestreifen

2. **Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß 11 Absatz 4: siehe Punkt 1 (auf der Verpackung und Bedruckung angeführt)**

3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**
   Schalungs- und Unterspannbahn (Unterdeckbahn) für erhöhte Regensicherheit

4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**
   WITEC Stefan Wimmer GMBH, Hitzendorferstraße 13 | A-8561 Söding - St. Johann | +43 (0) 3142 22 025 | office@holzbau-shop.at

5. **Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
   Nicht relevant

6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**
   System 3

7. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**
   EN 13859-1, Zertifizietes Labor Mit ID-Nummer 0338.

8. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**
   Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE MERKMALE		LEISTUNG			HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
		NOMINAL WERT	TOLERANZ		
Länge	(m)	25	-	-	PRÜFBEDINGUNGEN GEMÄSS ÖNORM EN 13859-1/2:2014
Breite	(m)	1,5	-	-	
Flächengewicht	(g/m²)	350	-20	+20	
Wasserdampfdurchlässigkeit SD-WERT	(m)	0,25	-0,1	+0,15	
Brandverhalten	(Klasse)	E	-	-	
Widerstand G. Wasserdruchgang	(Klasse)	W1	-	-	
Widerstand G. Wasserdruchgang nach künstlicher Alterung	(Klasse)	W1	-	-	
Zugfestigkeit längs / quer	(N/50 mm)	550 / 480	-40 / -50	+30/ +10	
Nach Alterung	(N/50 mm)	≥65 / ≥65	-	-	
Dehnung längs / quer	(%)	90 / 80	-10/-10	+20/+20	
Dehnung nach künstlicher Alterung	(%)	≥90 / ≥80	-	-	
Widerstand G. Weiterreissen längs / quer	(N)	450 / 500	-50	-50	
Temperaturbeständigkeit	(°C)	-40 bis +100	-	-	
Nahtfestigkeit Mittelwertscherwiederstand	N/50m	≥ 300	-	-	EN 12317-2 in Übereinstimmung mit ÖNORM B3661/05201

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

WIMMER
STEFAN WIMMER GMBH
Hitzendorferstraße 13 | A-8561 Söding - St. Johann
T: +43 (0)3142 220 25-0 | office@holzbau-shop.at
www.holzbau-shop.at

0 745240 473558

ART. NR. 19105
Stefan Wimmer GMBH

Söding - St. Johann, 2026 Stefan Wimmer, Geschäftsführer

HOLZBAU-SHOP.AT