

W WIMMER

WITEC® - NAGELDICHTBAND 30M X 70MM X 3MM EINSEITIG KLEBEND ART.NR. 19212

VERARBEITUNGSHINWEISE

Einseitig klebendes Band ohne Abdeckpapier für den Innen und Außenbereich nach DIN 4108 Teil 11. Zur dauerhaften Verklebung von handelsüblichen Dampfbremsen und Bahnen weiters auch zur Verklebung von Plattenwerkstoffen wie OSB, AGEPAN und zum winddichten Anschließen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen sowie für Fassadenbahnen.



TECHNISCHE DATEN FULLCONTACT® SPEED

Ö-Norm:	B4119
Beschreibung:	geschlossenenzelliger Polyethylenschaum einseitig klebend
Klebstoff (beide Seiten):	Hot-Melt auf Kautschukbasis
Abdeckmaterial:	PE-Silikonfolie
Klebkraft:	DIN EN 1939 Materialbruch
Temperaturbeständigkeit:	- 30 bis + 80 °C
Schwitzwasserbeständigkeit:	sehr gut
Raumgewicht:	ISO 845 ca. 30 kg/m ³
Zugfestigkeit:	ISO 1926 längs 325 kPa quer 220 kPa
Bruchdehnung:	ISO 1926 längs 125 % quer 115 %
Stauchhärte bei 50 % Stauchung:	ISO 844 98 kPa
Druckverformungsrest: 25 % / 22 h bei 23°C	ISO 1856-C 20 % (0,5 h nach Entlastung) 12 % (24 h nach Entlastung)
Wasseraufnahme (7 d):	< 1 Vol.-%



Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen in der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen. Für diese Angaben übernehmen wir keine Garantie. Bei der Vielfalt der Werkstoffe haben wir keinen Einfluss auf die Werkstoffe selbst, noch auf deren Verarbeitung. Für unseren Angaben zu den Werkstoffen sowie für die Angaben unseres technischen Beratungsdienstes übernehmen wir deshalb keine Haftung. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

STEFAN WIMMER GMBH Hitzendorferstraße 13 | A-8561 Söding - St. Johann
Tel.: +43 (0)3142 22 025-0 | Fax: +43 (0)3142 22 025-50 | office@holzbau-shop.at