

# W WIMMER

## WITEC

DACH & WANDSYSTEME

### WITEC ALLWEATHER S UNTERDECKBAHN ART.NR. 19109

340GRAMM, ERHÖHTE REGENSICHERHEIT,  
1,5X25M, 2 X ACRYLKLEBESTREIFEN  
ERHÖHTE REGENSICHERHEIT  
BIS 2° DACHNEIGUNG, 2X ACRYLKLEBESTREIFEN,  
DIFFUSIONSOFFEN, VERLEGBAR BIS  
3° DACHNEIGUNG, 37,5 M<sup>2</sup>



### TECHNISCHE DATEN

WESENTLICHE MERKMALE		LEISTUNG			HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
		NOMINAL WERT	TOLERANZ		
Länge	(m)	25	-	-	PRÜFBEDINGUNGEN GEMÄSS ÖNORM EN 13859-1/2:2014
Breite	(m)	1,5	-	-	
Flächengewicht	(g/m <sup>2</sup> )	340	-20	+20	
Wasserdampfdurchlässigkeit SD-WERT	(m)	0,25	-0,1	+0,15	
Brandverhalten	(Klasse)	E	-	-	
Widerstand G. Wasserdruchgang	(Klasse)	W1	-	-	
Widerstand G. Wasserdruchgang nach künstlicher Alterung	(Klasse)	W1	-	-	
Zugfestigkeit längs / quer	(N/50 mm)	510 / 390	-40 / -70	+30/ +10	
Nach Alterung	(N/50 mm)	≥65 / ≥65	-	-	
Dehnung längs / quer	(%)	50 / 60	-10/-10	+20/+20	
Dehnung nach künstlicher Alterung	(%)	≥65 / ≥65	-	-	
Widerstand G. Weiterreißen längs / quer	(N)	450 / 560	-60/-60	+20/+40	
Temperaturbeständigkeit	(°C)	-40 bis +100	-	-	
Nahtfestigkeit Mittelwertscherwiderstand	N/50m	≥ 300	-	-	



STEFAN WIMMER GMBH Hitzendorferstraße 13 | A-8561 Söding - St. Johann  
Tel.: +43 (0)3142 22 025-0 | Fax: +43 (0)3142 22 025-50 | office@holzbau-shop.at